

# SÄKERHETS DATABLAD



Senaste ändring: 2008-11-30

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-22

## Pennzoil Synstram

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<b>HANDELSNAMN</b>	Pennzoil Synstream
<b>KEMISKT NAMN</b>	
<b>SYNONYMER</b>	
<b>ANVÄNDN.OMR.</b>	Motorolja

#### Artikelnummer

208600

#### Leverantör

<b>Företag</b>	Widik AB
<b>Adress</b>	Olofsdalsvägen 11
<b>Postnr/Ort</b>	302 41 Halmstad
<b>Land</b>	S
<b>Telefon</b>	035 101021
<b>Fax</b>	035 175007

<b>Namn</b>	<b>E-mail</b>	<b>Tel. (arb)</b>
Göran Siegler	goran@widik.se	

<b>Nödtelefon</b>	<b>Typ av information</b>
08-33 12 31 eller 112 (Giftinformation)	Giftinformationscentralen

### 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

X

Nr	Ämnesnamn	EU-nr	CAS-nr	Konc.(vikt-%)	Märkning
1	Syntetisk basolja			75 - 100	NC
2	Fotogen, ospecificerad	265-149-8	64742-47-8	2,5-10	Xn; R65-66
Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsokadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt. Y i R-listakolumnen anger att ingrediensen finns på en restriktionslista, N i R-listakolumnen anger att ingrediensen inte finns på en restriktionslista.					

#### SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

- R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring  
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor  
NC Ej klassificerad (not classified)

### 3. FARLIGA EGENSKAPER

#### GENERELLT

Innehåller fotogen för vilken ett hygieniskt gränsvärde finns angivet. Innehåller syntetisk olja för vilket ett gränsvärde för oljedimma tillämpas. Använd olja kan innehålla hälsofarliga föroreningar.

#### HÄLSA

Ej klassificerad som hälsofarlig enligt gällande bestämmelser

#### BRAND OCH EXPLOSION

Ej klassificerad som explosiv, oxiderande eller brandfarlig enligt gällande bestämmelser.

# SÄKERHETS DATABLAD



Senaste ändring: 2008-11-30

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-22

## **Pennzoil Synstram**

Brännbar.

### **MILJÖ**

Ej klassificerad som miljöfarlig enligt gällande bestämmelser.

## **4. FÖRSTA HJÄLPEN**

### **GENERELLT**

Produkten förväntas inte medföra någon akut hälsofara vid normala hanteringsförhållanden.

### **INANDNING**

Frisk luft. Kontakta läkare om inte snabb återhämtning sker.

### **HUDKONTAKT**

Tag genast av förorenade kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Om högtrycksinjektion av produkt inträffar, uppsök omedelbart läkare/sjukhus.

### **KONTAKT MED ÖGONEN**

För att förhindra eventuell ögonirritation, spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Om symptom på ögonirritation (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) kvarstår trots behandling, fortsätt att spola och kontakta/uppsök sjukhus eller läkare.

### **FÖRTÄRING**

Framkalla INTE kräkning. Skölj ur munnen med vatten. Kontakta omedelbart läkare om kräkning eller kraftig hosta inträffar eller om mer än en obetydlig mängd svalts.

### **MEDICINSK INFORMATION**

Behandla symptomatiskt. Dermatit kan uppstå efter långvarig eller upprepad exponering.

## **5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER**

### **SLÄCKMEDEL**

Skum eller pulver. Till mindre bränder kan koldioxid, sand eller jord användas. Använd inte vatten i samlad stråle.

### **BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER**

Vid förbränning bildas troligen en komplex blandning av luftburna fasta partiklar, vätskepartiklar samt gaser, inklusive kolmonoxid, svaveloxider och oidentifierade organiska och oorganiska föreningar.

### **INFORMATION**

Vid brandsläckning skall fullständig skyddsutrustning och friskluftsapparat användas. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

## **6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

### **ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR**

Undvik exponering för produkten. Använd relevant skyddsutrustning (avsnitt 8 Begränsning av exponering/Personliga skyddsåtgärder). Tag av förorenade kläder. Vid risk för inandning ventilerade förorenade utrymmen.

Vid spill av brandfarlig vätska, förhindra gnistbildning, stäng av alla strömkällor. Ventilerade noggrant.

### **ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR**

Mindre spill samlas upp mekaniskt eller med hjälp av adsorptionsmedel. Större spill bör i allmänhet vallas in av både miljö- och arbetsmiljöskäl. Kontakta räddningstjänst vid större spill.

Allt spill samlas upp i lämpliga behållare (avsnitt 7 Hantering och lagring) och hanteras som avfall. I regel hanteras kemikaliespill som farligt avfall (avsnitt 13 Avfallshantering).

## **7. HANTERING OCH LAGRING**

### **HANTERINGSFÖRESKRIFTER**

Normal arbetshygien. Undvik kontakt med huden och ögonen.

# SÄKERHETS DATABLAD



Senaste ändring: 2008-11-30

Internt nr:

Ersätter datum:2005-02-22

## Pennzoil Synstram

### LAGRING

Förvaras i svalt, torrt och välventilerat utrymme. Använd korrekt märkta förslutningsbara behållare. Undvik direkt solljus, värmekällor och starkt oxiderande ämnen.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ingrediensnamn	CAS nr.	Tid	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm
Fotogen, ospecificerad	64742-47-8	8 h		350,0	2000	

### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Det hygieniska nivågränsvärdet för oljedimma, inkl oljerök, är 1 mg/m<sup>3</sup>. Använd punktutslug om det finns risk för inandning av ånga, dimma eller aerosol. Tvätta händerna före måltid, dryck, rökning och toalettbesök.

### ANDNINGSSKYDD

Behövs normalt inte. Vid risk för att oljedimma bildas, använd hel- eller halvmask med kombinationsfilter (mot gas/ångor och partiklar).

### ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm vid risk för stänk eller om produkten hanteras under tryck.

### HANDSKYDD

Handskar av PVC eller nitrilgummi.

### HUDSKYDD

Undvik alla former av hudkontakt. Använd overall för att undvika nedsmutsning av egna kläder. Tvätta overaller och underkläder regelbundet.

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form:</b>	Flytande vid rumstemperatur		
<b>Färg:</b>	Röd		
<b>Lukt:</b>	Karakteristisk		
<b>Löslighet:</b>			
<b>Smält-/steln.punkt:</b>	-8°C	<b>Densitet:</b>	879 kg/m <sup>3</sup> vid 15°C
<b>Explosionsgr., %--%:</b>		<b>Löslighet i vatten:</b>	Försumbar
<b>Ångtryck:</b>		<b>Mättningskonc.:</b>	
<b>Sönderdelningstemp.:</b>		<b>Rel.dens.mättad luft(l=1):</b>	
<b>pH-lösning:</b>		<b>Kokpunkt:</b>	
<b>Flampunkt:</b>	152°C	<b>pH-koncentrat:</b>	
<b>Molekylvikt:</b>		<b>Viskositet:</b>	67,4 cSt vid 40°C
<b>Tändtemperatur:</b>		<b>Luktgr. lå-hö:</b>	
<b>Rel.ångdensitet (luft=1):</b>		<b>Rel.avdunst.hastighet:</b>	
<b>Luftreaktiv:</b>		<b>Vattenreaktiv:</b>	

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil. Undvik mycket höga temperaturer och direkt solljus.

#### REAGERAR MED

Starkt oxiderande ämnen.

#### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Farliga sönderdelningsprodukter förväntas inte bildas under normal lagring.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

<b>Akut oraltox.</b>	(LD50, förväntat värde)	> 2000 mg/kg
<b>Akut dermtox.</b>	(LD50, förväntat värde)	> 2000 mg/kg

# SÄKERHETS DATABLAD



Senaste ändring: 2008-11-30

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-22

## Pennzoil Synstram

Akut inh.tox

### GENERELLT

Toxikologiska data har inte fastställts speciellt för denna produkt. Informationen är baserad på kunskap om komponenterna och toxikologin hos liknande produkter.

### INANDNING

Inandning av ånga, dimma eller aerosol kan orsaka svag irritation i andningsvägarna.

### HUDKONTAKT

Förväntas vara svagt irriterande.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Förväntas vara svagt irriterande.

### FÖRTÄRING

Låg akut toxicitet. Risk för kemisk lunginflammation om vätskan efter förtäring dras ner i lungorna. Observera särskilt risken i samband med kräkning.

### SENSIBILISERING

Förväntas inte vara hudsensibiliserande

### CANCER

Produkten är baserad på mineraloljor av typer som har visat sig vara icke-carcinogena vid hudpensling i djurstudier. Övriga komponenter associeras inte med carcinogena effekter.

### ANNAN TOX.INFORMATION

Långvarig eller upprepad kontakt med denna produkt kan ge avfettning av huden, speciellt vid förhöjda temperaturer. Detta kan ge irritation och eventuellt hudinflammation (dermatit), särskilt vid dålig personlig hygien. Minimera hudkontakt.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### EKOTOXICITET

Produkten innehåller inte miljöfarliga ämnen i sådana koncentrationer att beredningen klassificeras som miljöfarlig.

## 13. AVFALLSHANTERING

### GENERELLT

Rester och använd produkt som inte kan återanvändas skall hanteras som farligt avfall. Får endast transporteras av entreprenör med särskilt tillstånd. *Undantag:* tillstånd krävs inte om den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer själv transporterar farligt avfall från verksamheten och den mängd smörjmedel som transporteras under ett år uppgår till högst 2 fät (400 liter). Den som avser att transportera sitt eget avfall skall anmäla detta till länsstyrelsen

TÖMNINGSANVISNING: Plåtfat töms genom att fatet vänds upp och ned, något lutande med sprundet i lägsta position. Låt vätskan rinna ur tills fatet är droppfritt. Fattömning skall ske i rumstemperatur (min 15 °C). Efter tömning skall fatet inte återförslutas. Väl tömda plåtfat är ej farligt avfall och kan lämnas till certifierat företag för återvinning. OBS! För oljor med hög viskositet (>700 cSt vid 40 °C) behövs mer än ovanstående tömningsanvisning för att få fatet droppfritt. För ytterligare information om plåtfatskretsloppet, kontakta Svenska MetallKretsen AB, tel 020-66 33 77.

### AVFALLSGRUPP

Avfall från produkten skall inte tillåtas förorena mark eller vatten, eller släppas ut i miljön.

Typ av farligt avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. Koderna är huvudsakligen indelade efter bransch tillhörighet. Koderna för oljeavfall är emellertid baserade på användningsområde och ingående basolja. Uppgifter på avsett användningsområde och ingående basolja finns angivna i säkerhetsdatabladet, avsnitt 1 och 2. Förteckning över EWC-koder för farligt avfall finns tillgänglig i avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Lämplig klassificering av avfall är användarens ansvar.

:

:

# SÄKERHETS DATABLAD



Senaste ändring: 2008-11-30

Interi nr:

Ersätter datum: 2005-02-22

## Pennzoil Synstram

Exempel på EWC-koder för oljeavfall:

13 01 10 Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor  
13 02 08 Andra motor-, transmissions- och smörjoljor  
13 08 99 Annat avfall

### 14. TRANSPORTINFORMATION

**Kemikalien klassad som farligt gods:**  Ja  Nej  Ej bedömt

#### ANNAN INFORMATION

Ej klassificerad som farligt gods enligt IMO eller ADR/RID .

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

**Klassificering:**

**EG-Etikett**  Ja  Nej  Ej bedömt

#### INFORMATION

Ej klassificerad som explosiv, oxiderande, brandfarlig, hälsofarlig eller miljöfarlig enligt gällande bestämmelser.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

### 16. ANNAN INFORMATION

#### LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Detta dokument innehåller viktig information om säker lagring, hantering och användning av denna produkt. Informationen skall tillställas den person som ansvarar för säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Informationen i detta dokument baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd endast användas för hälso-, säkerhets- och miljööändamål. Informationen skall inte betraktas som en specifikation eller som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. Ett kryss i rutan till höger om en rubrik anger att ändringar gjorts under denna rubrik jämfört med föregående version av säkerhetsdatabladet.