



## PERFORMAX FULLSYNTET LONGLIFE

### Produktbeskrivning

**Performax 5w-40 Fullsyntet** är en syntetisk motorolja utvecklad för optimalt smörjning i bensen och dieselmotorer på personbilar och lätta lastbilar med flerventil teknologi med eller utan turboladdare.

### Användningsområde

För alla moderna bränsleinsprutade bensen eller dieselmotorer. **Performax** är optimerad och anpassad för katalysatorbilar.

### Beskrivning

#### Motorskydd

**Performax Motorolja** erbjuder extremt lågt temperaturflöde och överlägset skydd mot kallstartegenskaper.

**Performax** är utvecklad att ge ett extremt bra skydd vid höga temperaturer.

Den ingående syntetiska basoljan har låg avdunstning, som bidrar till lägre oljeförbrukning. Behovet av påfyllning minskar därmed.

#### Karaktärer

**Performax** skyddar motorn vid kallstarter.

Utmärkt skydd mot slitage och korrosion.

Ger lägre bränsleförbrukning.

### Specifikationer och godkännanden

**Performax 5w-40** överskrider kraven hos majoriteten av bilfabrikanterna och följande industristandarder:

API: SM/CF , ACEA A3-02,B3-98,B4-02

MB 229.3/229.5

VW 502/503.01/505

Porsche

BMW Longlife 01

GM LL-B-025

Ferrari

#### Råd

För råd om tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Pennzoil-representant.

#### Hälsa och säkerhet

Säkerhetsdatablad finns på [www.pennzoil.se](http://www.pennzoil.se), detta kan även erhållas av din Pennzoil-representant.

### Typisk data

Viskositet:	SAE 5w-40
Kinematisk viskositet(40gr C)	85,2mm <sup>2</sup> /s
Kinematisk viskositet(100grC)	14,3mm <sup>2</sup> /s
Densitet vid 15gr.Celsius	850kg/m <sup>3</sup>
Flampunkt	220gr.Celsius
Flytpunkt	-39 gr. Celsius

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Pennzoils specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma

Febr.2009